

Průmyslové počítače standardu IBM PC

BOX PC

JetBox8100d-512	Kompaktní box PC, celokovové provedení, pasivní chlazení, procesor AMD GEOGE LX800 500MHz, 512MB RAM , 1 ethernet port, 2 x seriový port, 2x USB, VGA výstup, audio výstup, slot na CFII kartu, IDE rozhraní, napájení 24 VDC, pracovní teplota -15 až 60 °C.
JetBox8150	Kompaktní box PC, celokovové provedení, pasivní chlazení, procesor VIA Eden.V4 – 1GHz, 1GB RAM , 2 ethernet port, 2 x seriový port, 2x USB, VGA výstup, audio výstup, slot na CFII kartu, SATA rozhraní, napájení 24 VDC, pracovní teplota -15 až 60 °C.
EPC-8611F	Bezvětrákové provedení, Celeron M 1 Ghz CPU, 512MB DDR RAM, 80GB HDD, 6x RS-232, 2xUSB 2.0, 1xEthernet, splňuje požadavky RoHS, napájení 24VDC
JetBox8210	Kompaktní box PC, celokovové provedení, pasivní chlazení, procesor XScale 416MHz, 128MB RAM, 16DI/16DO, 2 ethernet port, 4 x seriový port, 4x USB 1.1, VGA výstup, audio výstup, slot na CF kartu, napájení 24 VDC, pracovní teplota -15 až 70 °C.
Příslušenství pro JetBox8150	
HD160G-SATA	Rozšíření JetBox8150 o SATA HDD 160GB
HD250G-P	Rozšíření JetBox8100 o SATA HDD 250GB s nainstalovaným OS Windows XP Embedded
ICF 2G-P8150	CF karta s nainstalovaným OS Windows XP Embedded
Příslušenství pro JetBox8100	
HD120G	Rozšíření JetBox8100d o HDD 120GB
HD120G-P	Rozšíření JetBox8100d o HDD 120GB s nainstalovaným OS Windows XP Embedded
DOM 2G-P	Rozšíření JetBox8100d o DOM modul s kapacitou 2G a s nainstalovaným OS Windows XP Embedded
ICF 2G-P	CF karta s nainstalovaným OS Windows XP Embedded
CF 2G-L	CF karta 2G s nainstalovaným OS Linux,
CF 2G-LM	CF karta 2G s nainstalovaným OS Linux a podporou Modbus TCP a Modbus RTU
CF 2G-CC	CF karta 2G s nainstalovaným OS Windows CE Core, pracovní teplota -40 až +80 °C
CF 2G-CCM	CF karta 2G s nainstalovaným OS Windows CE Core a podporou Modbus TCP a Modbus RTU,
CF 2G-CP	CF karta 2G s nainstalovaným OS Windows CE Professional,
CF 2G-CPM	CF karta 2G s nainstalovaným OS Windows CE Professional a podporou Modbus TCP a Modbus RTU,
Příslušenství pro JetBox8210	
CF 2G-L	CF karta 2G s nainstalovaným OS Linux,
CF 2G-LM	CF karta 2G s nainstalovaným OS Linux a podporou Modbus TCP a Modbus RTU
CF 2G-CC	CF karta 2G s nainstalovaným OS Windows CE Core, pracovní teplota -40 až +80 °C
CF 2G-CCM	CF karta 2G s nainstalovaným OS Windows CE Core a podporou Modbus TCP a Modbus RTU,
CF 2G-CP	CF karta 2G s nainstalovaným OS Windows CE Professional,
CF 2G-CPM	CF karta 2G s nainstalovaným OS Windows CE Professional a podporou Modbus TCP a Modbus RTU,
Příslušenství	
Windows 2000	OEM verze operačního systému Windows 2000
Windows XP Pro	OEM verze operačního systému Windows XP Pro

