

Grafické operátorské panely s dotykovou obrazovkou

C-MORE MICRO

Grafické panely C-more Micro		
podporovány jsou: Koyo PLC a Modbus kompatibilní		
EA1-S3ML-N	3.1" LCD monochromatický STN displej, rozlišení obrazovky 128 x 64 bodů, LED podsvícení s pěti barvami, 5 funkčních kláves, sériový port s konektorem RJ12, napájení 5VDC přes sériový port	4 600
EA1-S3ML	3.1" LCD monochromatický STN displej dotyková obrazovka , rozlišení obrazovky 128 x 64 bodů, LED podsvícení s pěti barvami, 5 funkčních kláves, sériový port s konektorem RJ12, napájení 5VDC přes sériový port	6 300
EA-MG-BZ1	Přídavná klávesnice s 8 klávesami pro panely C-more Micro	2 000
EA-MG-BZ2	Přídavná klávesnice s 20 klávesami pro panely C-more Micro	2 700
Příslušenství pro C-more Micro		
EA-MG-PGMSW	Konfigurační software pro C-more Micro panely	zdarma
EA-MG-PGM-CBL	Konfigurační USB kabel pro připojení osobního počítače k C-more Micro, délka 1.8m. Napájí přímo panel C-more Micro.	1 300
EA-MG-P1	Volitelný napájecí adaptér 24VDC	990
EA-MG-SP1	Volitelný napájecí adaptér 24VDC s portem Canon 15pin a RS232/422/485	1 700
EA-MG-COV-CL	Ochranné fólie pro C-more Micro, balení s 5 kusy	1 100

