

Technické parametry dalších panelů EasyView 500

	MT508T	MT506T	MT505T
Displej	8" TFT	5,6" TFT	4,3" TFT
Jas	400 cd/m2	500 cd/m2	300 cd/m2
Barvy	256 barev		
Poměr kontrastu	250:1	150:1	400:1
Rozlišení	640 x 480	320 x 234	480 x 272
Podsvícení	CCFLx2	LED	
CCFL min. životnost	50.000 hodin	30.000 hodin	
Dotykový panel	Rezistivní 4 vodičový		
Rozlišení dotyku	2mm	1.5mm	
Tvrdość povrchu	4H		
Sériový port	1x RS232 port (PC-HMI) 1x RS232/485 port (HMI-PLC)		
Procesor	32bit RISC CPU 200 MHz		
Paměť	2MB FLASH		
Zálohovaná paměť	Vestavěná RTC a 128kB pro receptury		NE
Paralelní port	ANO	NE	
Diagnostika	Detekce poruchy napájení		
Napájení	24 VDC +/- 5%	12-28 VDC	
Spotřeba při 24VDC	380 mA	370 mA	200 mA
CE certifikát	EN50081-2 a EN50082-2 standardy		
Napěťová odolnost	500 VAC (1min)		
Vibrační odolnost	10 až 25 Hz (X,Y,Z po dobu 30 minut 2G)		
Čelní krytí	IP65		
Provozní teplota	0°C až 45°C	-10°C až 45°C	0°C až 45°C
Relativní vlhkost	10-90% RH (nekondenzující)		
Skříň	Plastic PBT + PC		
Rozměry (ŠxVxH) mm	231x176x55	204x150x48	128x102x38
Montážní otvor mm	222x167	192x138	119x93
Hmotnost cca	1,2 kg	0,8 kg	0,3 kg
Cena	18.200,-	9.200,-	7.000,-

Grafické operátorské panely **EasyView série 500** s dotykovou obrazovkou, v široké škále provedení od úhlopříčky **5,6"** až po **10,4"**, jsou ideálním řešením pro základní **vizualizaci technologických procesů** řízených **programovatelnými automaty PLC** mnoha výrobců.

Špičkové zpracování, komfortní **konfigurační software distribuovaný zdarma** a v neposlední řadě **velmi příznivá cena** panelů, činí z těchto systémů velmi efektivní nástroj umožňující přinést **grafické ovládání** i do aplikací, které byly doposud doménou alfanumerických zobrazovačů.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.