



Průmyslové panelové počítače IPC

Sériové číslo	Popis
Panelová PC s Windows CE.net	
MT607i	Operátorský panel s OS Windows CE.net, 32bit RISC Procesor 400MHz, 7 " LCD barevný display, rozlišení obrazovky 800 x 480 bodů, doteková obrazovka, 64 MB DRAM, 128 MB flash, 1 slot pro SD karty, 1x Ethernet 10/100, 2 x RS232, 1x RS485, 2x USB
MT610i	Operátorský panel s OS Windows CE.net, 32bit RISC Procesor 400MHz, 10 " LCD barevný display, rozlišení obrazovky 800 x 480 bodů, doteková obrazovka, 64 MB DRAM, 128 MB flash, 1 slot pro SD karty, 1x Ethernet 10/100, 2 x RS232, 1x RS485, 2x USB
Panelová PC s Windows XP embedded	
MT610XH_XPE	Operátorský panel s OS Windows XP Embedded, Procesor AMD LX800/500MHz, 10.4 " LCD barevný display, rozlišení obrazovky 800 x 600 bodů, doteková obrazovka, 512 MB DRAM, 2 GB DOM, 1 slot pro SD karty, 1x Ethernet 10/100, 3 x seriový port, 2x USB 2.0, 1x zvukový výstup
MT612X_XPE	Operátorský panel s OS Windows XP Embedded, Procesor AMD LX800/500MHz, 12.1 " LCD barevný display, rozlišení obrazovky 800 x 600 bodů, doteková obrazovka, 512 MB DRAM, 2 GB DOM, 1x Ethernet 10/100, 3 x seriový port, 3x USB 2.0, 1x Mini USB, 1x zvukový výstup
MT615X_XPE	Operátorský panel s OS Windows XP Embedded, Procesor AMD LX800/500MHz, 15.0 " LCD barevný display, rozlišení obrazovky 1024 x 768 bodů, doteková obrazovka, 512 MB DRAM, 2 GB DOM, 1x Ethernet 10/100, 3 x seriový port, 3x USB 2.0, 1x Mini USB, 1x zvukový výstup, VGA out
Panelová PC	
PPC-7915F	15" TFT barevný display, čelní krytí IP65, Atom N270 1.6Ghz CPU, 1GB DDR RAM, 160GB 2.5" HDD, 4xCOM, 4xUSB 2.0, paralelní port, 2x Ethernet 10/100 Mbps, celokovové provedení, napájení 24VDC, bezvětrákové provedení.
PPC-7917F	17" TFT barevný display, čelní krytí IP65, Atom N270 1.6Ghz CPU, 1GB DDR RAM, 160GB 2.5" HDD, 4xCOM, 4xUSB 2.0, paralelní port, 2x Ethernet 10/100 Mbps, celokovové provedení, napájení 24VDC, bezvětrákové provedení.
PPC-7919F	19" TFT barevný display, čelní krytí IP65, Atom N270 1.6Ghz CPU, 1GB DDR RAM, 160GB 2.5" HDD, 4xCOM, 4xUSB 2.0, paralelní port, 2x Ethernet 10/100 Mbps, celokovové provedení, napájení 24VDC, bezvětrákové provedení.
PPC-7615	15" TFT barevný display, čelní krytí IP65, Celeron M 1.8Ghz CPU, 1GB DDR RAM, 160GB 2.5" HDD 4xCOM, 4xUSB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, celokovové provedení, napájení 230 VAC
PPC-7617	17" TFT barevný display, čelní krytí IP65, Celeron M 1.8Ghz CPU, 1GB DDR RAM, 160GB 2.5" HDD, 4xCOM, 4xUSB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, celokovové provedení, napájení 230 VAC
PPC-7619	19" TFT barevný display, čelní krytí IP65, Celeron M 1.8Ghz CPU, 1GB DDR RAM, 160GB 2.5" HDD, 4xCOM, 4xUSB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, celokovové provedení, napájení 230 VAC
Příslušenství	
PPC7615-2PCI	Rozšíření PPC-7xxx o 2 PCI slot
PPC7615-DVDR	Rozšíření PPC-7xxx o DVD combo mechaniku
Windows 7	OEM verze operačního systému Windows 7
Windows XP Pro	OEM verze operačního systému Windows XP Pro